

SATU LAUDESUOJA

Ochrana lavic v saunách

SATU LAUDESUOJA je bezbarvá ochrana lavic v saunách bez zápachu s obsahem parafínového oleje, používaná na dřevěné povrchy. Vytváří povlak, který odpuzuje nečistoty a vodu, ale zároveň dobře „dýchá“. SATU LAUDESUOJA zdůrazňuje přirozenou barvu dřeva.



Použití: Ošetření lavic v parních saunách, dřevěných desek kuchyňských stolů atd. Vhodné pro neošetřené a dříve naolejované dřevěné povrchy. Může být také použit k ochraně stěnových a stropních panelů v parních saunách.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Certifikáty, schválení, klasifikace	M1 klasifikace, Finská klíčová vlajka (uděluje se produktům, které jsou plně vyvinuté a vyrobené ve Finsku).
Použití	Sauny
Doporučený podklad	Hoblované dřevo
Pevné látky	Cca 100 % objemová
Těkavé organické látky (VOC)	Výrobek není zahrnut do směrnice EU o těkavých organických látkách.
Praktická vydatnost	Jednorázová aplikace na hladký povrch: přibližně 10m ² /l.
Odstíny	Transparentní.
Hustota	Cca 1 g/ml
Skladování	Je třeba uchovávat v hermeticky uzavřené nádobě na chladném místě. Nesmí zmrznout.
Balení	0,25 l, 1 l.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu	Nové povrchy očistěte od prachu a nečistot. Dříve naolejované povrchy umyjte čisticím prostředkem na sauny RENZA SAUNA a důkladně opláchněte vodou. Pokud byl dřevěný povrch dříve lakován nebo ošetřen ochranným prostředkem pro saunu, je třeba povrch obrousit.
Způsob aplikace	Štětec, Textilie, Houbička
Aplikace	Před použitím důkladně promíchejte. Naneste na čistý a suchý dřevěný povrch 1x až 3x v závislosti na absorpčních vlastnostech povrchu. Přebytný olej setřete 30 minut po aplikaci.

Podmínky aplikace

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Během nanášení a schnutí se teplota vzduchu, povrchu a základního nátěru musí být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Dobré větrání během aplikace urychluje proces schnutí.

Doba schnutí	+23 °C / 50 % RH
- proti prachu	1 h
- další vrstva	2 h
- suché pro použití	následující den

Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.

Před uvedením sauny do provozu je třeba ji předeřhát a vyvětrat.

Čištění

Teplá voda a čistič kartáčů RENZA BRUSH. Nářadí ihned po použití umyjte.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření

Viz bezpečnostní list.

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě

Povrch lze očistit setřením neutrálním čisticím prostředkem (pH 6 – 8). Čisticí prostředek a nečistoty se odstraní otřením a/nebo opláchnutím povrchu čistou vodou. K čištění použijte čisticí hadřík, měkkou houbu nebo podobný materiál. Vyhněte se použití hrubého kartáče nebo drsných brusiv. Při použití čisticího prostředku dodržujte pokyny pro ředění a další pokyny výrobce čisticího prostředku.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.